



## CC-Kork-Pflege



### 1. Produktbeschreibung

Tensidhaltige Polymerdispersion für die Erstpflege und tägliche Reinigung und Pflege aller wasserfest versiegelten Korkfußböden. Schützt neuen Kork gegen Gehspuren und Kratzer und verleiht einen angenehmen seidenmatten Glanz.

### 2. Anwendungsbereiche

Wasserfest versiegelte Korkfußböden.

### 3. Anwendung

Erstpflege:

*CC-Kork-Pflege* unverdünnt mit dem *CC-Wischwiesel* oder einem flusenfreien Breitwischmop in einem gleichmäßigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden auftragen. Wird mehr Glanz gewünscht, Auftrag in Querrichtung wiederholen, wenn der Pflegefilm trittfest ist. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden, geeigneterweise jedoch über Nacht, trocknen lassen. Verbrauch: 20-25 g/m<sup>2</sup> je Auftragsschicht.

Laufende Reinigung und Pflege:

*CC-Kork-Pflege* im Verhältnis 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung nebelfeucht wischen. Restfeuchtigkeit trocknen lassen. Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Verbrauch: ca. 0,1 Liter pro 100 m<sup>2</sup>.

**Hinweis:** Das Naturprodukt Kork nie über längere Zeit feucht oder gar naß belassen, da es Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern kann (Quellung). Deshalb stets nur nebelfeucht (d.h. mit ausgewrungenen Tüchern) wischen und keine "Pfützen" auf dem Boden erzeugen. *CC-Kork-Pflege* verstärkt die natürliche Maserung des Bodens und bewirkt eine Farbvertiefung. Zumeist ist dieser Effekt erwünscht, jedoch sollte im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle ein Vorversuch durchgeführt werden.

### 4. Technische Daten

pH-Wert: ca. 8,5 (Konzentrat)

Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel (Giscode): GE 10

Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): Enthält Konservierungsmittel. Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Hilfs- und Duftstoffe.

*CC-Kork-Pflege* im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### 5. Qualitätsprüfung

Forschungs- und Prüfinstitut für Gebäudereinigungstechnik GmbH, Dettingen (FIGR).

### 6. Gebindegrößen

750 ml - Flasche

Art.-Nr. 2317

5 l - Kanister  
10 l - Kanister

Art.-Nr. 2350  
Art.-Nr. 2370

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach dem besten Wissen und dem neuesten Erkenntnisstand der Reinigungstechnik. Daher werden bei der Benutzung unserer Qualitätsprodukte unter sorgfältiger Beachtung der auf ihnen angegebenen Benutzungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für deren Reinigung diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.